

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zestaw-wiedomofonowy-hikvision-kit-ip-pl603-ds-kis603-p-p-3534.html>



## ZESTAW WIDEDOMOFONOWY HIKVISION KIT-IP-PL603 / DS-KIS603-P

Numer katalogowy	<b>33666</b>
Kod producenta	<b>KIT-IP-PL603</b>
Kod EAN	<b>941264072133</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12 V DC</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-10°C ~ +55°C</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>Moduł Wi-Fi, gniazdo na kartę pamięci microSD, obsługa przez aplikację HikConnect</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Materiał obudowy kamery	<b>Polimer ABS</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>FullHD CMOS 2Mpx</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody podczerwieni</b>
Wymiary kamery	<b>138×65×27 mm (wys./szer./dł.)</b>

### Opis produktu

#### ZESTAW WIDEDOMOFONOWY HIKVISION KIT-IP-PL603 / DS-KIS603-P

- Możliwość sterowania jednym przejściem - z aplikacji lub z monitora
- Wbudowany czytnik kart i breloków w stacji bramowej
- Możliwość zapisu zdjęć i filmów na karcie pamięci
- Zdalna obsługa połączeń w aplikacji mobilnej
- Instalacja przewodowa lub przez WiFi
- Swobodna integracja z czujnikami alarmowymi oraz monitoringiem wizyjnym

#### Zdalna obsługa poprzez chmurę - Integracja z Hik-Connect

Wiedodomofon DS-KIS603-P może być obsługiwany przez dedykowaną aplikację mobilną Hik-Connect. Aplikacja ta pozwala na:

- zdalny podgląd obrazu z kamery wideodomofonu w czasie rzeczywistym
- odtwarzanie nagrań i powiadomień
- prowadzenie rozmów z osobą dzwoniącą (np. kurier, gość)
- sterowanie wejściem
- zapis historii zdarzeń w obrębie systemu.
- aplikacja pozwala na obsługę pozostałych systemów, takich jak monitoring wizyjny i system alarmowy.

Aplikacja mobilna Hik-Connect jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android jak i iOS.

- Model: KIT-IP-PL603
- Typ monitora: Głośnomówiący

- 
- Napięcie zasilania urządzenia: Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12 V DC
  - Materiał obudowy kamery: Polimer ABS
  - Sposób montażu kamery: Na tynk
  - Przetwornik obrazu kamery: FullHD CMOS 2Mpx
  - Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
  - Zakres temperatury pracy: -10°C ~ +55°C
  - Funkcje dodatkowe urządzenia: Moduł Wi-Fi, gniazdo na kartę pamięci microSD, obsługa przez aplikację HikConnect
  - Wymiary kamery: 138×65×27 mm (wys./szer./dł.)