

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zestaw-wiedomofonowy-hikvision-kit-ip-pl603-ds-kis603-p-p-3534.html>



ZESTAW WIDEDOMOFONOWY HIKVISION KIT-IP-PL603 / DS-KIS603-P

Numer katalogowy	33666
Kod producenta	KIT-IP-PL603
Kod EAN	941264072133
Napięcie zasilania urządzenia	Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12 V DC
Zakres temperatury pracy	-10°C ~ +55°C
Funkcje dodatkowe urządzenia	Moduł Wi-Fi, gniazdo na kartę pamięci microSD, obsługa przez aplikację HikConnect
Typ monitora	Głośnomówiący
Materiał obudowy kamery	Polimer ABS
Sposób montażu kamery	Na tynk
Przetwornik obrazu kamery	FullHD CMOS 2Mpx
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Wymiary kamery	138×65×27 mm (wys./szer./dł.)

Opis produktu

ZESTAW WIDEDOMOFONOWY HIKVISION KIT-IP-PL603 / DS-KIS603-P

- Możliwość sterowania jednym przejściem - z aplikacji lub z monitora
- Wbudowany czytnik kart i breloków w stacji bramowej
- Możliwość zapisu zdjęć i filmów na karcie pamięci
- Zdalna obsługa połączeń w aplikacji mobilnej
- Instalacja przewodowa lub przez WiFi
- Swobodna integracja z czujnikami alarmowymi oraz monitoringiem wizyjnym

Zdalna obsługa poprzez chmurę - Integracja z Hik-Connect

Wiedodomofon DS-KIS603-P może być obsługiwany przez dedykowaną aplikację mobilną Hik-Connect. Aplikacja ta pozwala na:

- zdalny podgląd obrazu z kamery wideodomofonu w czasie rzeczywistym
- odtwarzanie nagrań i powiadomień
- prowadzenie rozmów z osobą dzwoniącą (np. kurier, gość)
- sterowanie wejściem
- zapis historii zdarzeń w obrębie systemu.
- aplikacja pozwala na obsługę pozostałych systemów, takich jak monitoring wizyjny i system alarmowy.

Aplikacja mobilna Hik-Connect jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android jak i iOS.

- Model: KIT-IP-PL603
- Typ monitora: Głośnomówiący

-
- Napięcie zasilania urządzenia: Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12 V DC
 - Materiał obudowy kamery: Polimer ABS
 - Sposób montażu kamery: Na tynk
 - Przetwornik obrazu kamery: FullHD CMOS 2Mpx
 - Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
 - Zakres temperatury pracy: -10°C ~ +55°C
 - Funkcje dodatkowe urządzenia: Moduł Wi-Fi, gniazdo na kartę pamięci microSD, obsługa przez aplikację HikConnect
 - Wymiary kamery: 138×65×27 mm (wys./szer./dł.)