

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zestaw-wideodomofon-eura-vda-12a3-tytan-czarny-i-bramka-ip-eura-vda-99a3-p-7888.html>



ZESTAW WIDEODOMOFON "EURA" VDA-12A3 "TYTAN" CZARNY I BRAMKA IP "EURA" VDA-99A3

Numer katalogowy	20234
Kod producenta	VDA-12A3 + VDA-99A3
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Pobór prądu (praca / czuwanie)	16 / 3 VA
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Regulacja jasności	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiar monitora	152 x 215 x 23 mm
Kąt widzenia kamery w poziomie	53 °
Max. Ilość monitorów	2 szt.
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Wbudowana pamięć	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 pikseli
Wielkość ekranu	7"
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wymiary kamery	270 x 425 x 125mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	Kolor CMOS 1/4"
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Stop aluminium
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	Obsługa bramy / Zamek szyfrowy
Zakres temperatury pracy	-18°C ~ +40°C

Funkcja interkomu	Nie
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	12 V

Opis produktu

ZESTAW WIDEODOMOFON "EURA" VDA-12A3 "TYTAN" CZARNY I BRAMKA IP "EURA" VDA-99A3

- Zestaw :
 - System : Eura Connect
 - Monitor : VDA-06A3
 - Kasetę zewnętrzną : VDA-81A3
 - Zasilacz : VZA-63A3
 - Napięcie zasilania : 12 V DC
 - Parametry sygnału wideo : 1Vp-p 75 Ohm CCIR
 - Ilość przewodów łączących : 4
 - Ilość obsługiwanych lokali : 1
 - Ilość obsługiwanych wyjść : 2
 - Interkom : Nie
 - Możliwa rozbudowa : Tak
 - Monitor :
 - Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego : 12 V DC
 - Pobór mocy monitora - czuwanie / praca : 2 W / 7 W
 - Wielkość ekranu monitora : 7"
 - Typ ekranu : Kolor TFT-LCD
 - Rozdzielczość ekranu : 800 × 480 pikseli
 - Ekran dotykowy : Nie
 - Ilość wyjść przekaźnikowych : 1
 - Slot kart (SD / micro SD) : Brak
 - Pamięć wewnętrzna obrazów : 100 zdjęć
 - Możliwość rejestracji filmów : Nie
 - Ilość melodii gongu : 16
 - Głośnomówiący : Tak
 - Język menu : Polski
 - Funkcja ramki cyfrowej : Nie
 - Temperaturowy zakres pracy monitora : 0°C ~ +40°C
 - Wymiary monitora (W x SZ x G) : 152 x 215 x 23 mm
 - Waga netto monitora : 431 g
 - Kasetę zewnętrzną :
 - Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego : 12 V DC
 - Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca) : 0,3 W / 5 W
 - Rozdzielczość obrazu : 700 TVL
 - Kąt widzenia kamery w poziomie : 53°
 - Typ przetwornika kamery : Kolor CMOS 1/4"
 - Czas aktywacji rygla : 3 ~ 5 s
 - Materiał obudowy : Stop aluminium
 - Ilość wyjść przekaźnikowych : Brak
 - Sposób montażu kasety zewn. : Natynkowy
 - Regulacja położenia oka kamery : Nie
 - Oświetlenie nocne : 5 diod LED (światło białe) z cz. zmierzchowym
 - Czytnik zbliżeniowy : Nie
 - Szyfrator : Tak (podświetlane klawisze)
 - Czytnik linii papilarnych : Nie
 - Daszek ochronny : Tak
 - Współczynnik ochrony : IP44
 - Temperaturowy zakres pracy kasety: -18°C ~ +40°C
 - Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) : 198 x 82 x 52 mm
 - Waga netto kasety : 576 g
-
- Model: VDA-12A3 + VDA-99A3

-
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
 - Typ monitora: Głośnomówiący
 - Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
 - Rodzaj ekranu: LCD TFT
 - Wielkość ekranu: 7"
 - Rozdzielczość ekranu: 800 × 480 pikseli
 - Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
 - Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
 - Wbudowana pamięć: Tak
 - Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
 - Obsługa bramy wjazdowej: Tak
 - Max. Ilość monitorów: 2 szt.
 - Materiał obudowy kamery: Stop aluminium
 - Sposób montażu kamery: Na tynk
 - Funkcja interkomu: Nie
 - Przetwornik obrazu kamery: Kolor CMOS 1/4"
 - Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
 - Kąt widzenia kamery w poziomie: 53 °
 - Zakres temperatury pracy: -18°C ~ +40°C
 - Funkcje dodatkowe urządzenia: Obsługa bramy / Zamek szyfrowy
 - Wymiar monitora: 152 x 215 x 23 mm
 - Wymiary kamery: 270 x 425 x 125mm
 - Regulacja głośności wywołania: Nie
 - Regulacja głośności rozmowy: Tak
 - Regulacja kontrastu: Tak
 - Regulacja jaskrawości: Tak
 - Pobór prądu (praca / czuwanie): 16 / 3 VA
 - Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
 - Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
 - Adresowniki: Nie
 - Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak