

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zestaw-wideodomofonowy-hikvision-kit-a4-pl202-ds-kis202t-p-2649.html>



Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-A4-PL202 / DS-KIS202T

Numer katalogowy	36658
Kod producenta	DS-KIS202T
Kod EAN	305303575
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Nie
Adresownicy	Tak
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Regulacja jaskrawości	Nie
Regulacja kontrastu	Nie
Wymiar monitora	195,8 mm × 132,8 mm × 18,39 mm
Kąt widzenia kamery w poziomie	66 °
Max. Ilość monitorów	1 szt.
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Rozdzielczość ekranu	800 × 480
Wielkość ekranu	7"
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Wymiary kamery	128 mm × 42 mm × 24,8 mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	1/4 "CMOS
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Polimer ABS
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	.
Zakres temperatury pracy	-30° C do +60° C
Funkcja interkomu	Nie
Obsługa bramy wjazdowej	Nie

Natężenie zasilacza	1 A
Napięcie zasilania urządzenia	12 V

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-A4-PL202 / DS-KIS202T

Stacja bramowa DS-KB2411-IM

- Kamera 1/4" CMOS
- Rozdzielczość 720 × 576
- Klatki na sekundę PAL: 25 kl/s
- Wejście audi: wbudowany mikrofon
- Wyjście audio: wbudowany głośnik
- Tryb oświetlenia: podświetlenie Ir, zasięg IR do: 2 m
- Materiał; stop aluminium
- Wymiary (L x W x H) 128 mm × 42 mm × 24.8 mm

Stacja wewnętrzna DS-KH2220:

- Wyświetlacz: 7" KOLOROWY TFT LCD
- Rozdzielczość: 800 × 480
- Wejście audio: wbudowany mikrofon
- Wyjście audio: wbudowany głośnik
- Zasilanie: 12 VDC
- Pobór mocy: ≤5 W
- Wymiary: 195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm

- Model: DS-KIS202T
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 × 480
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Nie
- Max. ilość monitorów: 1 szt.
- Materiał obudowy kamery: Polimer ABS
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: 1/4 "CMOS
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 66 °
- Zakres temperatury pracy: -30° C do +60° C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: .
- Wymiar monitora: 195,8 mm × 132,8 mm × 18,39 mm
- Wymiary kamery: 128 mm × 42 mm × 24,8 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Nie
- Regulacja jaskrawości: Nie
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie

