

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zestaw-wideodomofonowy-hikvision-kit-d4-pl302-p-2367.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY HIKVISION KIT-D4-PL302

Numer katalogowy	37674
Kod producenta	KIT-D4-PL302
Kod EAN	305304285
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Nie
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Regulacja jaskrawości	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiar monitora	200 mm × 140 mm × 23.6 mm mm
Kąt widzenia kamery w poziomie	66 °
Max. Ilość monitorów	1 szt.
Obsługiwana ilość wejść	3 szt.
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Rozdzielczość ekranu	1024x600p
Wielkość ekranu	7"
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Wymiary kamery	135.14 mm × 49.6 mm × 41.93 mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	FullHD CMOS 2Mpx
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Polimer ABS
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Slot na kartę SD: tak, do 128Gb, Współpraca z aplikacją mobilną: Tak, HIK-CONNECT
Zakres temperatury pracy	-30° C do +60° C
Funkcja interkomu	Nie

Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Natężenie zasilacza	1 A
Napięcie zasilania urządzenia	12 V

Opis produktu

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY HIKVISION KIT-D4-PL302

- Model: KIT-D4-PL302
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 1024x600p
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Nie
- Obsługiwana ilość wejść: 3 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 1 szt.
- Materiał obudowy kamery: Polimer ABS
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: FullHD CMOS 2Mpx
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 66 °
- Zakres temperatury pracy: -30° C do +60° C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Slot na kartę SD: tak, do 128Gb, Współpraca z aplikacją mobilną: Tak, HIK-CONNECT
- Wymiar monitora: 200 mm × 140 mm × 23.6 mm mm
- Wymiary kamery: 135.14 mm × 49.6 mm × 41.93 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie