

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zestaw-wideodomofonowy-hikvision-kit-ip-603-w-p-2967.html>

Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-IP-PL603-W

Numer katalogowy	35215
Kod producenta	KIT-IP-PL603-W
Kod EAN	305303814
Napięcie zasilania urządzenia	Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12 V DC
Zakres temperatury pracy	-40° C to +53° C
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik Mifare 13.56 MHz
Typ monitora	Głośnomówiący
Materiał obudowy kamery	Tworzywo ABS
Sposób montażu kamery	Na tynk
Przetwornik obrazu kamery	CMOS 2Mpx
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Wymiary kamery	138 mm × 65 mm × 27 mm

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-IP-PL603-W

- Instalacja przewodowa lub Wi-Fi
- Obsługa za pomocą aplikacji
- Czytnik kart i breloków Mifare 13,56MHz
- Swobodna integracja z czujnikami alarmowymi oraz monitoringiem wizyjnym
- Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
- Montaż natynkowy
- Dotykowy monitor 7"
- Szeroki kąt widzenia kamery w panelu bramowym - 129°
- Wbudowana kamera FullHD
- Wbudowany moduł WiFi do prostego połączenia z domowym routerem bezprzewodowym
- Pamięć wewnętrzna 128MB
- Model: KIT-IP-PL603-W
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Napięcie zasilania urządzenia: Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12 V DC
- Materiał obudowy kamery: Tworzywo ABS
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS 2Mpx
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Zakres temperatury pracy: -40° C to +53° C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik Mifare 13.56 MHz
- Wymiary kamery: 138 mm × 65 mm × 27 mm

