

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zestaw-wideodomofonowy-hilook-by-hikvision-hd-vis-04-p-224.html>



## Zestaw wideodomofonowy Hilook by Hikvision HD-VIS-04

Numer katalogowy	<b>41810</b>
Kod producenta	<b>HD-VIS-04</b>
Kod EAN	<b>6942160449258</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Tak</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Nie</b>
Adresownicy	<b>Nie</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>4 szt.</b>
Regulacja jaskrawości	<b>Tak</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Wymiar monitora	<b>200 x 140 x 25 mm</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>66 °</b>
Max. Ilość monitorów	<b>1 szt.</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>2 szt.</b>
Wbudowana pamięć	<b>Tak</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>1024x600</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk</b>
Wymiary kamery	<b>128 x 42 x 24.8 mm</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody podczerwieni</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>CMOS 2Mpx</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>polimer ABS</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>aplikacja Hik-connect</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-30° C do +60° C</b>
Funkcja interkomu	<b>Nie</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>

---

Natężenie zasilacza	<b>1 A</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>12 V</b>

---

## Opis produktu

### Zestaw wideodomofonowy Hilook by Hikvision HD-VIS-04

- Model: HD-VIS-04
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 1024x600
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 1 szt.
- Materiał obudowy kamery: polimer ABS
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS 2Mpx
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 66 °
- Zakres temperatury pracy: -30° C do +60° C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: aplikacja Hik-connect
- Wymiar monitora: 200 x 140 x 25 mm
- Wymiary kamery: 128 x 42 x 24.8 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie