

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-hilook-by-hikvision-ip-vis-slim-p-213.html>



## Zestaw wideodomofonowy IP Hilook by Hikvision IP-VIS-SLIM

Numer katalogowy	<b>41805</b>
Kod producenta	<b>IP-VIS-SLIM</b>
Kod EAN	<b>6942160449265</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12 V DC</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-40 °C do +53 °C</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>Aplikacja Hik-Connect, czytnik RFID</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Materiał obudowy kamery	<b>polimer ABS</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>CMOS 2Mpx</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody podczerwieni</b>
Wymiary kamery	<b>65 x 139 x 30 mm</b>

### Opis produktu

#### Zestaw wideodomofonowy IP Hilook by Hikvision IP-VIS-SLIM

- Model: IP-VIS-SLIM
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Napięcie zasilania urządzenia: Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12 V DC
- Materiał obudowy kamery: polimer ABS
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS 2Mpx
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Zakres temperatury pracy: -40 °C do +53 °C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Aplikacja Hik-Connect, czytnik RFID
- Wymiary kamery: 65 x 139 x 30 mm