

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zestaw-wideodomofonowy-nice-pro-two-kit-p-3540.html>

Zestaw wideodomofonowy NICE PRO TWO KIT

Numer katalogowy	35510
Kod producenta	D PRO TWO KIT
Rodzaj ekranu	LCD
Uwagi do gwarancji	Aby obowiązywała gwarancja na 3 lata, obowiązkowe jest wykonanie montażu przez instalatora z certyfikatem NICE Polska oraz przegląd pomiędzy 10, a 12 miesiącem od montażu. W przeciwnym przypadku na produkty NICE Polska obowiązuje rok gwarancji producenta.
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Tak
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Regulacja jasności	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiar monitora	208 x 143 x 22,5 mm
Kąt widzenia kamery w poziomie	110 °
Max. Ilość monitorów	3 szt.
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Wbudowana pamięć	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Rozdzielczość ekranu	800x480
Wielkość ekranu	7"
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wymiary kamery	136 x 49 x 20 mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	2-żyłowa magistrala cyfrowa,
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Aluminium
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak

Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart RFID, Sterowanie furtką bez zasilacza, Sterowanie elektrozamkiem i bramą automatyczną, Czujnik otwartych drzwi, Podłączenie przycisku wyjścia, Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę przez aplikację na telefonie.
Zakres temperatury pracy	od -25°C do +60°C
Funkcja interkomu	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Natężenie zasilacza	1 A
Napięcie zasilania urządzenia	18 V

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy NICE PRO TWO KIT

- Model: D PRO TWO KIT
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800x480
- Napięcie zasilania urządzenia: 18 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 3 szt.
- Materiał obudowy kamery: Aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2-żyłowa magistrala cyfrowa,
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 110 °
- Zakres temperatury pracy: od -25°C do +60°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart RFID, Sterowanie furtką bez zasilacza, Sterowanie elektrozamkiem i bramą automatyczną, Czujnik otwartych drzwi, Podłączenie przycisku wyjścia, Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę przez aplikację na telefonie.
- Wymiar monitora: 208 x 143 x 22,5 mm
- Wymiary kamery: 136 x 49 x 20 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Uwagi do gwarancji: Aby obowiązywała gwarancja na 3 lata, obowiązkowe jest wykonanie montażu przez instalatora z certyfikatem NICE Polska oraz przegląd pomiędzy 10, a 12 miesiącem od montażu. W przeciwnym przypadku na produkty NICE Polska obowiązuje rok gwarancji producenta.
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak

