

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zestaw-wideodomofonu-hikvision-ds-kis702-p-6865.html>

Zestaw wideodomofonu Hikvision DS-KIS702

Numer katalogowy	25768
Kod producenta	DS-KIS702
Kod EAN	6941264043379
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Tak
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Regulacja jasności	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiar monitora	200 x 140 x 25 mm
Kąt widzenia kamery w poziomie	180 °
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Wbudowana pamięć	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Rozdzielczość ekranu	1024 × 600
Wielkość ekranu	7"
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Rodzaj montażu panelu	Na tynk i pod tynk
Wymiary kamery	100 x 98 x 44 mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	2.1 Mpx CMOS
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Metal
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, Współpraca z kamerami IP Hikvision, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
Zakres temperatury pracy	-40 °C ... 60 °C

Funkcja interkomu	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	24 V

Opis produktu

Zestaw wideodomofonu Hikvision DS-KIS702

- Model: DS-KIS702
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk i pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 1024 × 600
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Materiał obudowy kamery: Metal
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2.1 Mpx CMOS
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 180 °
- Zakres temperatury pracy: -40 °C ... 60 °C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, Współpraca z kamerami IP Hikvision, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
- Wymiar monitora: 200 x 140 x 25 mm
- Wymiary kamery: 100 x 98 x 44 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak